



[Indbygningsspot](#) >>>
 [LED Indbygningsspot Til lavvolt](#) >>>
 ID-LED Indbygningsspot 2,5W Varm Hvid 3000K Ra92
 - Rustfri Stål



ID-LED Indbygningsspot 2,5W Varm Hvid 3000K Ra92 - Rustfri Stål

Varenr: LH3470200961

PÅ LAGER

ID-LED Indbygningsspot i rustfri stål til lavvolt (350mA) med indbyggede LED lys - Denne indbygningsspot leveres med en lysfarve i MEGET behagelig varm hvid 3000K (Men ligner en 2800K spot - SKAL OPLEVES) og en farvegengivelse på over Ra92 Kan også købes i hvid (Se hvilket LED

DKK 97,31
inkl. moms

fra **10 kr.** / md **VIBILL**
uden renter og gebyrer ⓘ

Antal

1

- +

GLS Danmark

driver der passer til dette spot, under tilbehør!)

Levering i DK Fra kun 39,-
Gratis fragt starter ved 799,-

Udskæring: Ø55mm - Indbygning:
11mm.

ORDRE PAKKES:
Mandag - Torsdag til kl. 15:00
Fredag til kl. 14:00

Spottet kan indbygges direkte, eller du kan bruge vores påbygningsring så frem du ikke har mulighed for indbygning. Spottet er IP44 ved indbygning og IP20 ved påbygning.

Et perfekte valg for erstatning af dine gamle lavvolt halogen indbygningsspot Ø55 mm.

Tekniske specifikationer	Tilbehør
Producent	Loevschall
Type	Indbygningsspot
Udstrålings vinkel	50°
Dæmpbar	Ja, via dæmpbar driver/strømforsyning
DimTone	Nej
	3000K

Kelvin (Farvetemperatur / Lysfarve)	
Lumen (Lys-styrke)	180 LM
CRI / Ra-værdi (Farvegengivelse)	92
Drift spænding	4,6V
Effektforbrug (Watt)	2,5 W
Frekvens	50-60 Hz
Udgangs strøm	350 mAh
Tilsvarende halogenpære (Watt)	20W
LED/Diode Type	Philips LED
Forventet Levetid	20.000 timer
IP-Klasse	IP20, IP44
Front-diameter	70 mm
Diameter	53 mm
Højde (cm)	H: 11 mm
Udskæringshul	55 mm

Materiale	Hård plast
Længde på ledning	2 meter
Farve	Sort
Farve på front	Børstet rustfri stål
Energiklasse	A+
Arbejdstemperatur	-20°C til +50°C
Montering	Må monteres direkte i isolering
Fabriksgaranti	2 År
Godkendelser	CE, RoHs
Lyskilde inkluderet?	Ja
Spændings type	Lavvoltage

© 2017 DetLED.dk - Gl. Vardevej 237, 6715 Esbjerg N - Kundeservice: 71 99 3000 - CVR: 36942177 - Reg. Nr.: 9736, konto nr.: 3216268